

## 사용자 생성작업 개론

- 사용 명령어
  - 사용자생성 : useradd
  - 사용자삭제 : userdel
  - 사용자정보 수정 : usermod
  - 사용자 패스워드 설정 및 락설정 해제 : passwd
  
- 계정생성내용이 적용되는 파일과 디렉토리들
  - /etc/passwd 파일의 마지막행에 생성사용자의 계정정보가 추가됨
  - /etc/shadow 파일의 마지막행에 생성사용자의 패스워드와 aging정보가 추가됨
  - /etc/group 파일의 마지막행에 생성사용자의 ID명과 동일한 새그룹이 추가됨
  - /home에 새사용자의 홈디렉토리가 생성됨
  - 기타 FTP사용시 사용설정, 메일사용설정, MYSQL사용설정등
  
- 사용자 생성에 관한 2개의 파일과 1개의 디렉토리
  - /etc/login.defs
  - /etc/default/useradd
  - /etc/skel/

본 자료는 강좌의 간단한 참고자료용입니다. 강좌의 실제내용은 강좌를 직접 보시기 바랍니다.

## 그룹 생성작업 개론

### ○ 그룹생성 명령어

- 그룹생성 : `groupadd`
- 그룹삭제 : `groupdel`
- 소속그룹들 확인 : `groups`

### ○ 그룹생성시 정보저장되는 파일

- `/etc/group` 파일의 마지막행에 새그룹이 추가됨

\* GID번호 0번부터 499까지는 시스템에서 사용하는 그룹으로서 할당되지 않음.

\* `groupadd` 실행시에 `-r`옵션을 사용하면 499이하의 GID 생성 가능함.